



Makita[®]
—mt—

MAKITA MT CATALOG MAŞINI



Legenda



Rotație dreapta/stânga



Turație variabilă



Portsculă SDS-PLUS



Permite atașarea unui sistem de aspirare



Mandrină rapidă



Dublă izolație



Funcție antirestart



Frână de motor



Cuplaj cu fricțiune



Portsculă Hex 17 mm



Prindere tip scai



Reglarea cursei de oscilație



Cap de prindere SDS



Unghi de tăiere 45° stânga



Limitarea curentului la pornire



Valiză de transport



Perie de carbon



Mașină de găurit

	M6002	M6501
Putere absorbită	450 W	230 W
Turație de mers în gol	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 4.500 min ⁻¹
Deschidere mandrină	1,5 - 10 mm	1 - 6,5 mm
Capacitate găurire Ø (oțel)	10 mm	6,5 mm
Capacitate găurire Ø (lemn)	25 mm	9 mm
Dimensiuni (L x l x H)	234 x 64 x 175 mm	203 x 63 x 171 mm
Greutate (EPTA)	1,3 kg	0,95 kg

Nivel presiune acustică
Vibrații

77 dB(A)
3 m/s²

70 dB(A)
2,5 m/s²

M6002

85



M6501

85





Mașină de găurit cu percție

	M8103	M8104KSP
Putere absorbită	430 W	430 W
Turație de mers în gol	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Frecvență bătăi	0 - 33.000 min ⁻¹	0 - 33.000 min ⁻¹
Deschidere mandrină	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn/zidărie)	13/18/13 mm	13/18/13 mm
Dimensiuni (L x l x H)	255 x 72 x 193 mm	258 x 72 x 193 mm
Greutate (EPTA)	1,8 kg	1,7 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

90/101 dB(A)
19,5 m/s²

90/101 dB(A)
19,5 m/s²

M8103

85



M8104KSP

85



Seria Makita MT

este o serie de mașini Makita concepute pentru utilizatorii care nu au nevoie de toate funcțiile mașinilor moderne dar totuși își doresc o mașină sigură și de calitate.

Seria Makita MT se fabrică și trece prin aceleași stricte proceduri de control al calității ca și celelalte mașini Makita. Seria este concepută conform cerințelor profesionale și este accesibilă la prețuri convenabile.

Mașinile seriei Makita MT oferă un bun randament și siguranță.

M8104KSP



M8101K >>>

- ▶ Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru
- ▶ Forma ergonomică a mânerului cauciucat permite o prindere sigură



M8101K



Mașină de găurit cu percuzie

	M8100	M8101K
Putere absorbită	710 W	710 W
Turație de mers în gol	0 - 3.200 min ⁻¹	0 - 3.200 min ⁻¹
Frecvență bătăi	0 - 48.000 min ⁻¹	0 - 48.000 min ⁻¹
Deschidere mandrină	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn/zidărie)	13/30/16 mm	13/30/16 mm
Dimensiuni (L x l x H)	296 x 77 x 202 mm	295 x 77 x 202 mm
Greutate (EPTA)	2,1 kg	2,0 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

98/109 dB(A)
16,5 m/s²

98/109 dB(A)
16,5 m/s²

M8100

85



M8101K

85





M6200



M6201



M6600

Mașină de găurit

	M6200	M6201
Putere absorbită	800 W	750 W
Turație de mers în gol	0 - 700 min ⁻¹	600 min ⁻¹
Deschidere mandrină	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Capacitate găurire Ø (oțel)	13 mm	13 mm
Capacitate găurire Ø (lemn)	36 mm	36 mm
Dimensiuni (L x l x H)	267 x 86 x 388 mm	267 x 86 x 396 mm
Greutate (EPTA)	2,7 kg	2,7 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

84/95 dB(A)
2,5 m/s²

82/93 dB(A)
2,5 m/s²

M6200

303



M6201

303



Mașină de amestecat

	M6600
Putere absorbită	800 W
Turație de mers în gol	0 - 700 min ⁻¹
Prindere	M14
Dimensiuni (L x l x H)	280 x 86 x 388 mm
Greutate (EPTA)	3,4 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

85/96 dB(A)
2,5 m/s²

M6600

303



M8701 >>>

- ▶ Performanță ridicată
- ▶ Comutator dublu care permite schimbarea rapidă a sensului de rotație
- ▶ Mandrina permite schimbarea ușoară a accesoriilor
- ▶ Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru



Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

	M8700	M8701
Putere absorbită	710 W	800 W
Turație de mers în gol	0 - 1100 min ⁻¹	0 - 1.200 min ⁻¹
Frecvență bătăi	0 - 4.350 min ⁻¹	0 - 4.500 min ⁻¹
Mandrină	SDS - Plus	SDS - Plus
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn/zidărie)	13/32/22 mm	13/32/26 mm
Capacitate găurire Ø (coroană/coroană diamantată)	54/65 mm	68/80 mm
Energie de impact	1,9 J	2,3 J
Dimensiuni (L x l x H)	362 x 71 x 194 mm	362 x 71 x 194 mm
Greutate (EPTA)	2,5 kg	3,1 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

90/101 dB(A)
15,5 m/s²

90/101 dB(A)
16,5 m/s²

M8700 / M8701

459





Demolator	M8600
Putere absorbită	900 W
Frecvență bății	2.900 min ⁻¹
Prindere Hex	17 mm
Energie de impact	7,2 J
Dimensiuni (L x l x H)	406 x 99 x 232 mm
Greutate (EPTA)	5,4 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

95/106 dB(A)
16,5 m/s²




Mașină de debitat metale	M2402
Putere absorbită	2.000 W
Turație de mers în gol	3.800 min ⁻¹
Diametru exterior disc (Ø)	355 mm
Reglarea unghiului: stânga / dreapta	0 - 45 °
Dimensiuni (L x l x H)	500 x 280 x 640 mm
Greutate (EPTA)	14,3 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

100/111 dB(A)
3,0 m/s²

M8600

105



M2402

203



<<< **M2402**

- ▶ Blocarea arborelui pentru schimbarea rapidă a discului
- ▶ Mâner integrat pentru un transport ușor



M9001 >>>

- ▶ Angrenajele conice asigură rezistență și o durată de funcționare mai îndelungată
- ▶ Forma ergonomică a mânerului cauciucat permite o prindere sigură
- ▶ Perile de carbon pot fi schimbate din exterior



Polizor unghiular

	M9001	M9002	M9003
Putere absorbită	2.000 W	1.050 W	1.050 W
Turație de mers în gol	6.600 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Diametru exterior disc (Ø)	230 mm	125 mm	150 mm
Diametru interior disc (Ø)	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Dimensiuni (L x l x H)	466 x 250 x 138 mm	361 x 140 x 124 mm	361 x 171 x 124 mm
Greutate (EPTA)	5,7 kg	2,8 kg	2,8 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

90/101 dB(A)
5,0 m/s²

91/102 dB(A)
9,0 m/s²

90/101 dB(A)
9,0 m/s²

M9001

204



M9002, M9003

303





M9502R



M9503R

Polizor unghiular

	M9502R	M9503R
Putere absorbită	570 W	570 W
Turație de mers în gol	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Diametru exterior disc (Ø)	115 mm	125 mm
Diametru interior disc (Ø)	22,23 mm	22,23 mm
Dimensiuni (L x l x H)	281 x 130 x 110 mm	281 x 140 x 110 mm
Greutate (EPTA)	2,0 kg	2,0 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

83/94 dB(A)
6,5 m/s²

84/95 dB(A)
6,5 m/s²

M9502R, M9503R

411



<<< M9502R, M9503R

► **Funcția antirestart**
oferă protecție împotriva repornirii
nedorite. Aceasta împiedică
repornirea chiar dacă mașina
este conectată la sursa de
curent și întrerupătorul acționat.
Funcția antirestart este însoțită
de funcția Soft Start ce permite
pornirea lentă a mașinii.



M1901 >>>

- ▶ Talpa rindelei protejează materialul de prelucrat împotriva zgârieturilor aparute accidental în procesul de lucru
- ▶ Forma ergonomică a mânerului cauciucat permite o prindere sigură
- ▶ Posibilitatea adăugării unui suport lateral



Rindea

Putere absorbită

M1901

500 W

M1902

500 W

Turație de mers în gol

16.000 min⁻¹

16.000 min⁻¹

Lățime de lucru

82 mm

82 mm

Adâncime de lucru

2 mm

1 mm

Lățime de falțuire

9 mm

9 mm

Dimensiuni (L x l x H)

285 x 157 x 160 mm

285 x 157 x 160 mm

Greutate (EPTA)

2,7 kg

2,7 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

85/96 dB(A)
3,5 m/s²

84/95 dB(A)
3,5 m/s²

M1901, M1902

411





M9203



M9204



M9400

**Mașină de șlefuit
alternativă**

M9203

Putere absorbită	190 W
Turație de mers în gol	12.000 min ⁻¹
Dimensiune hârtie	93 x 228 mm
Suprafață de șlefuire	92 x 185 mm
Amplitudine	2 mm
Dimensiuni (L x l x H)	252 x 92 x 154 mm
Greutate (EPTA)	1,4 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

75/- dB(A)
5,0 m/s²

**Mașină de șlefuit
orbitală**

M9204

Putere absorbită	240 W
Turație de mers în gol	12.000 min ⁻¹
Diametru pad (Ø)	123 mm
Diametru hârtie (Ø)	125 mm
Amplitudine	2,8 mm
Dimensiuni (L x l x H)	153 x 123 x 144 mm
Greutate (EPTA)	1,2 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

81/92 dB(A)
3,0 m/s²

**Mașină de șlefuit
cu bandă**

M9400

Putere absorbită	940 W
Dimensiune bandă	100 x 610 mm
Viteză bandă	380 m/min
Dimensiuni (L x l x H)	354 x 175 x 168 mm
Greutate (EPTA)	6,2 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

87/98 dB(A)
2,5 m/s²

M9203

64



M9204

419



M9400

153



M3600 >>>

- ▶ Vizualizare ușoară a adâncimii de frezare
- ▶ Reglaj de adâncime în 3 trepte
- ▶ Pârghia de blocare rapidă permite reglarea rapidă și simplă a adâncimii de taiere
- ▶ Forma ergonomică a mânerelor cauciucate facilitează o mânăuire foarte ușoară



Freză verticală

	M3600	M3601
Putere absorbită	1.650 W	900 W
Turație de mers în gol	22.000 min ⁻¹	27.000 min ⁻¹
Cursă verticală	0 - 60 mm	0 - 35 mm
Bucșă de prindere	12 mm	6 mm, 8 mm
Dimensiuni (L x l x H)	284 x 148 x 300 mm	256 x 110 x 218 mm
Greutate (EPTA)	5,5 kg	2,7 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

86/97 dB(A)
2,5 m/s²

91/102 dB(A)
7,5 m/s²

M3600

203



M3601

106





Freză verticală

M3700

Putere absorbită	530 W
Turație de mers în gol	35.000 min ⁻¹
Cursă verticală	0 - 42 mm
Bucșă de prindere	6 mm
Dimensiuni (L x l x H)	82 x 90 x 199 mm
Greutate (EPTA)	1,4 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

83/94 dB(A)
2,5 m/s²

Fierăstrău vertical

M4301

Putere absorbită	450 W
Turație de mers în gol	0 - 3.100 min ⁻¹
Lungime cursă	18 mm
Capacitate de tăiere (lemn/oțel)	65/6 mm
Setări cursă oscilantă	4 trepte
Dimensiuni (L x l x H)	153 x 123 x 144 mm
Greutate (EPTA)	1,9 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

81/92 dB(A)
3,0 m/s²

M3700

411



M4301

64



<<< M4301

- ▶ Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru
- ▶ 4 moduri de setare a cursei oscilante
- ▶ Reglarea unghiului de tăiere până la 45°
- ▶ Duză pentru conectarea unui sistem de aspirare a prafului





Fierăstrău fără glisare pentru tăieri înclinate și în unghi

M2300

Putere absorbită	1.500 W
Turație de mers în gol	4.200 min ⁻¹
Diametru pânză (ext./int.) (Ø)	255/30 mm
Reglarea unghiului (orizontal) stânga/dreapta	45 / 45 °
Reglarea unghiului (vertical) stânga/dreapta	45 / 0 °
Capacitate de tăiere (0/45°)	75 - 130 / 48 - 90 mm
Dimensiuni (L x l x H)	610 x 485 x 515 mm
Greutate (EPTA)	14,7 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

92/105 dB(A)
2,5 m/s²

Fierăstrău alternativ

M4500K

Putere absorbită	1.010 W
Turație de mers în gol	0 - 2.800 min ⁻¹
Lungime cursă	28 mm
Capacitate de tăiere (lemn)	255 mm
Capacitate de tăiere (țevă)	130 mm
Dimensiuni (L x l x H)	457 x 98 x 174 mm
Greutate (EPTA)	3,1 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

88/99 dB(A)
2,2 m/s²

Fierăstrău circular

M5802

Putere absorbită	1.050 W
Turație de mers în gol	4.900 min ⁻¹
Diametru pânză (ext./int.) (Ø)	190/30 mm
Reglarea unghiului (stânga/dreapta)	0 / 45 °
Capacitate de tăiere (0/45°)	66 / 44 mm
Dimensiuni (L x l x H)	297 x 232 x 255 mm
Greutate (EPTA)	4,0 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

85/96 dB(A)
2,5 m/s²

M2300

■ JM23000123



M4500K

■ 303



M5802

■ 303





Mașină multifuncțională

M9800

Putere absorbită	200 W
Turație de mers în gol	15.000 - 22.000 min ⁻¹
Unghi de oscilare (stânga/dreapta)	1,6 °
Dimensiuni (L x l x H)	283 x 68 x 98 mm
Greutate (EPTA)	1,2 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

78/- dB(A)
9,5 m/s²

Suflantă

M4000

Putere absorbită	530 W
Turație de mers în gol	8.500 - 16.000 min ⁻¹
Volum aer	1,2 - 2,9 m ³ /min
Dimensiuni (L x l x H)	427 x 161 x 212 mm
Greutate (EPTA)	1,5 kg

Nivel presiune acustică / putere sonoră
Vibrații

90/101 dB(A)
2,5 m/s²

M9800

459



M4000

85



<<< M9800

- ▶ Posibilitatea montării accesoriilor în 12 poziții distincte, la fiecare 30°
- ▶ Turație variabilă
- ▶ Posibilitatea atașării unui sistem de aspirare a prafului
- ▶ Suport pentru cheie înbus atașat de cablu



Makita[®]
MT



Makita România S.R.L.

Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Județul Ilfov

+40 (21) 569 80 61 / www.makita.ro / [f / MakitaRomaniaSRL](https://www.facebook.com/MakitaRomaniaSRL)



Mașinile Makita MT beneficiază de o garanție de 24 luni de la data achiziției. Garanția poate fi extinsă la 3 ani prin înregistrarea mașinii pe site-ul <https://www.makita.ro/3-ani-garantie.html> în termen de 30 de zile calendaristice de la data documentului fiscal de achiziție.

Makita România își rezervă dreptul de a face unele schimbări la acest catalog fără o informare prealabilă. Datele tehnice pot suferi modificări iar pozele mașinilor pot diferi de forma reală. Mașinile se pot achiziționa de la dealerii autorizați ce le comercializează în condițiile lor proprii asupra cărora Makita Romania nu are nicio influență. Găsiți dealerul dumneavoastră pe www.makita.ro. Articolele vor fi expediate și echipate conform specificațiilor din catalog și se pot livra în funcție de stocul disponibil.