



Mașină de găurit și înșurubat cu
percuție

LXT

Mașină de găurit și înșurubat
DHP489 / DDF489 13 mm



photo: DDF489

Mașină de găurit
și înșurubat cu
percuție
DHP489



18V
LITHIUM-ION

Mașină de
găurit și
înșurubat
DDF489



18V
LITHIUM-ION

Cuplu max. de
strângere

80 N·m

BL **XPT**
MOTOR

Capacitate excelentă de lucru

capabilă de a găuri cu diametru mare, folosind treapta a doua de viteză



photo: DHP489



photo: DDF489

2 trepte de viteză
mecanice



Mandrină rapidă cu un singur
manșon metalic



photo: DHP489

Lumină dublă de lucru



cu 2 funcții: preglow
și afterglow

Comutator cu
turație variabilă



Manevrabilitate excelentă

DHP489

Pe lângă creșterea eficienței, mașina
este mai scurtă decât modelul
precedent datorită optimizării
designului noului angrenaj

175mm



Accesorii

Mâner lateral

Cod 1912A4-3
Model: DHP489



Cod 1912A3-5
Model: DDF489



Opritor

Cod 122576-8
Model: DHP489



Agățătoare

BL1815N / BL1820B
Cod 346449-3

BL1830B / BL1840B /
BL1850B / BL1860B

Cod 346317-0



Timpi de încărcare

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție

DHP489 13 mm

Mașină de găurit și înșurubat

DDF489 13 mm

	DHP489	DDF489
Turație variabilă		
Frână de motor		
Funcția reverse		
2 trepte de viteză		
Mandrină rapidă		
Cuplaj cu fricțiune reglabil în 21 trepte		
Lumină de lucru		
Valiză de transport		
Set de livrare: Agățătoare de curea, (+)(-) Bit		
Capacitate	Zidărie: 16 mm Oțel: 13 mm Lemn (burghiu tip freză): 51 mm	Metal: 13 mm (1/2") Lemn (burghiu elicoidal): 38 mm Lemn (burghiu tip freză): 51 mm
Capacitate mandrină	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Frecvență bătai (IPM)	High: 0 - 27,000 / Low: 0 - 8,250	-
Turație în gol (RPM)	High: 0 - 1,800 / Low: 0 - 550	High: 0 - 1,800 / Low: 0 - 550
Moment max de rotație	Hard: 73 N·m Soft: 40 N·m	Hard: 73 N·m Soft: 40 N·m
Cuplu max. de strângere	80 N·m	80 N·m
Nivel presiune acustică	81 dB (A)	74 dB (A)
Nivel presiune sonoră	92 dB (A)	-
Vibrații	în zidărie: 95 m/s ² cu BL1815N / BL1820B: 175 x 81 x 244 mm	în metal: 25 m/s ² cu BL1815N / BL1820B: 174 x 81 x 244 mm
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 175 x 81 x 261 mm	cu BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 174 x 81 x 261 mm
Greutate netă	1.8 - 2.5 kg	1.8 - 2.5 kg