



Ladă frigorifică cu funcție de
răcire și încălzire
CW002G / CW001G / CW003G



XGT

40V Li-ion
max

18V
LITHIUM-ION

-18°C ~ 60°C

Menține atât rece,
cât și cald



CW002G

Capacitate 50 L

CW001G

Capacitate 20 L

CW003G

Capacitate 7 L

-18°C ~ 60°C

Setări detaliate privind interiorul lăzii


Funcția de răcire
7 trepte de răcire

-18°C ~ 10°C



Funcția de încălzire
7 trepte de încălzire

30°C ~ 60°C



-18°C^{Rece}
[0°F]

-10°C^{Rece}
[15°F]

5°C^{Răcire}
[40°F]

30°C^{Cald}
[85°F]

Congelează pungile de gheață

Răcește băuturile

Încălzește tubul de silicon

Pentru a încălzi tubul de silicon, acesta trebuie să fie nou și neînceput. De asemenea, tubul de silicon trebuie depozitat în ladă la intervalul de temperatură recomandat de producător.*

*A nu se depozita împreună cu mâncarea, deoarece pot produce gaze volatile.

Compatibil cu 4 surse de alimentare




*Poate funcționa cu un acumulator XGT și unul LXT în paralel (CW002G/CW001G)



CW002G

Capacitatea mare de 50L permite să țină multe produse reci sau calde

50L




Aprox. 15 x 2L sticle pot fi depozitate vertical

Utilizare continuă cu acumulator de 4 Ah încărcat complet

-18°C
aprox.
8 h

5°C
aprox.
19.5 h

60°C
aprox.
4.5 h



1/4 LXT battery port
2/3 XGT battery port

Mâner de tragere

Compact dar foarte rigid datorită designului retractabil din aluminiu.



Tavă interioară




Permite eficientizarea spațiului de depozitare interior

Capac cu funcție de amortizare



Ușa lăzii are un sistem de amortizare la închidere pentru a preveni deteriorarea.

Robinet de scurgere



Lada are supapă de scurgere pentru a facilita curățarea interiorului.

Mâner de tragere poate fi blocat la 90°



Pentru un transport facil

Aceleași caracteristici și beneficii ca la CW001G/CW003G

IPX4-rated rezistent la apă




Port ieșire USB



Desfăcător de capace



Lămpi indicatoare



CW001G

20L



Depozitează 2 sticle de plastic la 2L sau 20 la 500mL.

Utilizare continuă cu acumulator de 4 Ah încărcat complet

-18°C
aprox.
8 h

5°C
aprox.
22.5 h

60°C
aprox.
7 h



1/4 LXT
2/3 XGT

Curea de umăr



Mâner de tragere



Mâner de tragere



CW003G

Design compact

7L




Depozitează 6 sticle de plastic de 500mL poziționate vertical

Utilizare continuă cu acumulator de 4 Ah încărcat complet

-18°C
aprox.
5.5 h

5°C
aprox.
13.5 h

60°C
aprox.
5.5 h



1 LXT
2 XGT

Mâner în formă de U



Se poate atașa o curea de umăr.



Confort/Lifestyle

Radio cu lanterne

DMR055

18V



Radio

MR001G / MR002G

40V max
18V
12V max



MR006G

40V max
18V
12V max



Lanterene

ML001G

40V max



ML002G

40V max



Ventilator

CF001G

40V max



Fierbător

KT001G

40V max



DKT360

18V x2



Aparat de făcut cafea

DCM501

18V
12V max



Accesorii

Adaptor



Timpi de încărcare

	Fast Charging			Fast Charging		
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18RD	DC18SD
40V^{Li-ion} max			18V^{Li-ion}			
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min	
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min	
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min	
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min	
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min	
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min	

Ladă frigorifică cu funcție de răcire și încălzire

CW002G / CW001G / CW003G

	CW002G	CW001G	CW003G
Capacitate	50 L	20 L	7 L
Sistemul de răcire	Compresor	Compresor	Compresor
Capacitate răcire	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Sistemul de încălzire	Radiator	Radiator	Radiator
Capacitate de încălzire	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Utilizare continuă	w/ BLBL4040 X2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5	w/ BLBL4040 X2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 22.5 / 7	w/ BLBL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5
Lungime cablu	AC Adaptor / Cigar Socket Cable: 2 / 2.5 m	AC Adaptor / Cigar Socket Cable: 2 / 2.5 m	AC Adaptor / Cigar Socket Cable: 2 / 2.5 m
Dimensiuni (L x l x H)	867 x 465 x 476 mm	663 x 341 x 372 mm	456 x 245 x 308 mm
Greutate netă	25.6 - 29.0 kg	13.8 - 17.3 kg	7.9 - 9.4 kg

Set de livrare: Cureauă de umăr (CW001G / CW003G), Adaptor, cablu bricheta mașină