



Mini fierăstrău cu acumulatori

DUC101 100 mm

UC100D 100 mm



Ungere
automată a
lanțului

photo: DUC101



photo: DUC101



photo: UC100D

DUC101



Greutate netă
1.9 kg
Acumulator:
BL1830B



UC100D



Greutate netă
1.5 kg
Acumulator:
BL1021B





photo: DUC101



photo: DUC101

Apărătoare mobilă

acoperă partea superioară a mecanismului de tăiere. Aceasta se va ridica gradual în timpul efectuării unei secțiuni și are rolul de a vă apăra de așchii și rumeguș.

Buton de deblocare accesibil din ambele părți.



Lungimea lamei
100 mm



Apărătoare pentru protecția mâinii.

Capacitate de tăiere

Condiții de testare:
Lemn de cedru cu diametrul de 50 mm, apăsare controlată de 20 Nm
Tip lanț: 80TXL

DUC101
210 secțiuni
Acumulator: BL1830B

UC100D
73 secțiuni.
Acumulator: BL1021B

BL
MOTOR

Motor
Brushless
compact și ușor



XPT

eXtreme Protection Technology

Ungere automată a lanțului



Capac pentru ulei Toolless Ungere automată a lanțului

Fierăstrăul nu mai riscă defectarea cauzată de lipsa ungerii.

Sistem Toolless de acces la angrenajul lamei și lanțului.



- Sistem automat de întindere a lanțului.
- Sistem Toolless pentru înlocuirea lanțului și a lamei.



Accesorii

Lamă de ghidaj, set 4 buc

Cod comandă: 1910W0-3

Tip: 80TXL

Lungime: 100 mm

Canelură: 1.1 mm

Lanț set 4 buc

Cod comandă: 1910V6-4

Tip: 80TXL

Număr dinți: 26

Pas: 0.325"

Canelură: 1.1 mm

Toc pentru brâu

Cod comandă: 1911R0-4

Pentru depozitarea
mașinii.



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC10SB	DC10WD
	BL1016 1.5Ah	22 min
	BL1021B 2.0Ah	50 min
	Fast Charging DC18RC	DC18SD
	BL1815N 1.5Ah	30 min
	BL1820B 2.0Ah	45 min
	Fast Charging DC18RC	DC18SD
	BL1830B 3.0Ah	60 min
	BL1840B 4.0Ah	90 min
	Fast Charging DC18RC	DC18SD
	BL1850B 5.0Ah	110 min
	BL1860B 6.0Ah	130 min

Mini fierăstrău cu acumulator

DUC101/UC100D 100 mm

	DUC101	UC100D
Frână de motor	Lungimea lamei 100 mm	100 mm
Ungere automată a lanțului	Tip lanț Tip: 80TXL	Tip: 80TXL
	Pas 0.325"	Pas: 0.325"
	Canelură: 1.1 mm	Canelură: 1.1 mm
	Viteza lanțului 8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
	Volum recipient ulei 55 mL	55 mL
	VVibrații Față: 4.6 m/s ²	Față: 4.8 m/s ²
	Spate: 4.0 m/s ²	Spate: 4.1 m/s ²
	Dimensiuni (L x l x H) fără acum. 357 x 90 x 232 mm	fără acum. 350 x 90 x 215 mm
	cu acum. BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 mm	cu acum. BL1016/BL1021B: 383 x 90 x 220 mm
	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm	w/ BL1041B: 398 x 90 x 226 mm
	Greutate netă 1.6-2.0 kg	1.5-1.6 kg

Conținutul setului de livrare : lamă, lanț, ulei lanț 30ml, cheie tubulară 13, imbus 4, imbus 2.5, pilă pentru ascuțire.

Fișă produs DUC101 / UC100D

Modele disponibile:

Model	Descriere	Disponibilitate
DUC101Z UC100DZ	18V LXT, 10cm 12V CXT, 10cm	Aprilie 2023 Martie 2023



Beneficii

- Fierăstrău simplu de utilizat, ușor și compact, permite tăierea rapidă a crengilor din livadă și a viței de vie.
- Este o soluție completă, având sistem de ungere automată și mecanism de întindere automată a lanțului.
- Pur și simplu slăbiți și strângeți din nou maneta pentru retensiona automat lanțul.
- Lubrifierea automată a lanțului minimizează șansa ca acesta să se blocheze, evitând defectarea.
- Motor Brushless compact și ușor pentru o eficiență mai mare de funcționare.
- Buton de deblocare accesibil din ambele părți.
- Apărătoare pentru protecția mâinii.
- Apărătoare mobilă ce acoperă partea superioară a lamei de ghidare și se deschide treptat, pe măsură ce lanțul patrunde mai adânc în material.
- Lanț ferăstrău: 80TXL (pas: 0.325", 1.1mm) 10 cm.
- Recipient transparent pentru ulei ce permite operatorului să verifice cu ușurință nivelul.
- Frână electrică ce oprește imediat lanțul pentru protecție ridicată.
- Tehnologia (XPT) este un standard de proiectare ce asigură o rezistență mare la praf și apă.
- Circuitul de protecție a bateriei asigură împotriva supraîncărcării, supradescărcării și supraîncălzirii

Recomandări

Ideal pentru activitati de toaletare a copacilor și a viței de vie.

Atentionari

Pentru a evita o accidentare în caz de recul, recomandăm operarea cu ambele mâini, așa cum se vede în imaginile de mai jos.

Specificatii / Model	DUC101Z	UC100DZ
Platforma acumulator	18V	12V
Putere motor	320 W	210 W
Viteza lant	8.0 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)
Pas, grosime lant	0,325", 1.1mm	0,325", 1.1mm
Lungime lama	10cm	10cm
Capacitate rezervor ulei lant	55 ml	55 ml
Dimensiuni (LxWxH)	408 x 90 x 249 mm	383 x 90 x 220 mm
Greutate	1.6 - 2.0 kg	1.5 – 2.0 kg



Rezultat testare Brănești, Ianuarie 2023: Au fost efectuate 220 secțiuni în lemn de pin cu diametrul de 5,5cm cu un acumulator de 5.0Ah BL1850B (utilizat din 2018):

