



Fierăstrău cu lanț cu acumulator

LXT

DUC256C lamă de sculptură

DUC256/ DUC306/ DUC356/ DUC406 lamă cu vârf rotativ

250mm / 300mm / 350mm / 400mm



**Putere ridicată pentru a tăia atât bușteni,
cât și crengi**

Eficiență ridicată echivalentă cu a unui fierăstrău cu motor termic



18v + 18v → 36v

BL
MOTOR **XPT**



18V + 18V → 36V

Eficiență echivalentă cu a unui fierăstrău cu motor termic

**BL
MOTOR**

Eficiență sporită

Prin echiparea fierăstrăului cu motor fără perii cu rotor exterior

+

Manevrabilitate ridicată

Frâna de lanț și comutator cu viteză variabilă asigură o manevrabilitate ridicată, echivalentă cu a fierăstraielei cu motor termic

+

Greutate netă

4,6 kg



Photo: DUC356

Eficiență sporită în tăiere


Prin echiparea fierăstrăului cu motor fără perii cu rotor exterior

• Cu 25% mai rapid decât un fierăstrău cu motor termic la tăierea crengilor de 200 mm

Mod Boost

Oferă mai multă putere pentru tăierea crengilor groase sau dure.

• Cu 45% mai rapid decât un fierăstrău cu motor termic la tăierea crengilor de 300 mm



*Apăsăți pentru câteva secunde comutatorul principal până se va aprinde lumina verde a indicatorului mod de lucru



Indicator încărcare acumulator



Comutator principal cu funcția de oprire automată



Comutator cu viteză variabilă



Echilibru excelent



Inel de agățare

Utilizare continuă

Volumul de lucru cu un acumulator încărcat complet

Aprox. **500** tăieturi



■ Acumulator : BL1850Bx2



Ungere automată a lanțului reglabilă



Rezervor ulei de lanț
Fereastră verificare nivel ulei



Opritor de lanț metalic



Piulițe captive

XPT

Extreme Protection Technology

Lamă de sculptare



250mm DUC256C

Lamă cu vârf rotativ



250mm DUC256
300mm DUC306
350mm DUC356
400mm DUC406

Photo: DUC356

Fierăstrău cu lanț cu motor fără perii cu rotor exterior

Mâner poziționat în partea superioară
Sistem cu piuliță captivă
pentru tensionarea și înlocuirea
lamei și lanțului.



Photo: DUC254

200mm DUC204, 250mm DUC254
250mm DUC254C (Lamă de sculptură)

Mâner poziționat în partea din spate
Sistem cu piuliță captivă pentru
tensionarea și înlocuirea lamei și lanțului.



Photo: DUC355

18V + 18V → 36V

300mm DUC305, 350mm DUC355
400mm DUC405

BL MOTOR LXT

Mâner poziționat în partea din spate
Sistem Toolless (fără chei) pentru
tensionarea și înlocuirea lamei și lanțului.



Photo: DUC353

18V + 18V → 36V

300mm DUC303, 350mm DUC353
400mm DUC400

Accessories


Lamă / Lanț / Teacă / Diametru pilă



Lamă		Lanț							Protecție lamă Cod comandă	Diametru pilă		DRoată motrică	
Lungimea lamei	Cod comandă	Nr. de legături de antrenare	Canelură	Pas	Tipul de tăiere		Lanț Cod comandă	Prima jumătate		A doua jumătate	Pas/ Nr. dinți	Cod comandă	
25cm	*168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	1/4" / 9	198259-2	
25cm	**161846-0	40	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	199075-5	452093-7	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
25cm	***168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196205-9	452093-7	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
30cm	**165245-8	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196740-7	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
30cm	***165200-0	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196206-7	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
35cm	**165246-6	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196741-5	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
35cm'	***165201-8	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196207-5	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
40cm'	**165247-4	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
40cm	***165202-6	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196208-3	419242-9	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	

Pilă și pilă cu suport

O pilă va fi folosită mai eficient
împreună cu un suport de ghidare.
Pe suportul este gravat unghiul de
30°. În același timp suportul are rolul de a limita
adâncimea de penetrare a pilei la 4/5 din diametrul
pilei (aliniati liniile paralele ale suportului cu lama
fierăstrăului apoi acționați pila).



Dimens.	Tipul lanțului	Pilă	Pilă și pilă cu suport
		Cod	Cod
4mm	25AP, 91PX	953 003 090	195089-2
4.5mm	90PX	953 003 100	195923-6

Mâner pentru pilă

inclusiv pilă lată

Cod
953 004 010



Ulei & ulei BIOTOP



Ulei		Ulei BIOTOP	
Dimensiune	Cod comandă.	Dimensiune	Cod comandă
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

Leră pentru limitarea adâncimii dintelui


După ascuțire, măsurați adâncimea dintelui folosind
instrumentul de verificare

Cod
953 100 090



Pilă lată

Cod
953 003 060



Fierăstrău cu lanț cu acumulator

DUC256C/ DUC256/ DUC306/ DUC356/ DUC406

250 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 400 mm

Lungimea lamei	DUC256, DUC256C: 250 mm / DUC306: 300 mm DUC356: 350 mm / DUC406: 400 mm
Pas/ Canelura lamei	DUC256, DUC306, DUC356, DUC406: 9.5 mm (3/8") / 1.1 or 1.3 mm (.043" or .050") DUC256C: 6.35 mm (1/4") / 1.3 mm (.050")
Viteza lanțului	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Volun rezervor ulei lanț	200 mL
Nivel presiune acustică	89 dB(A)
Nivel putere sonoră	103 dB(A)
Vibrații	DUC256, DUC306, DUC356, DUC406: 3.2 m/s ² DUC256C: 2.5 m/s ²
Dimensiuni	fără lamă: 270x205x232mm cu lamă: DUC256C: 515x205x232mm DUC256: 502x205x232mm DUC306: 556x205x232mm DUC356: 612x205x232mm DUC406: 651x205x232mm
Greutate netă	4.6-5.1kg



Turație variabilă



Ungere automată

Set de livrare:



Frână de motor



Frână de lanț

Lanț, lamă, protecție lamă, ulei 100 ml, chei



Viteză constantă