



Fierăstraie emondor cu
acumulatori
DUA300 / DUA301

LXT

Viteză lanț fără sarcină

20,0 m/s

**Tăiere eficientă
și ușoară**

DUA300

Lungime fixă

DUA301

Lungime reglabilă

Lungime totală
2.238mm*

Lungime fixă

Lungime reglabilă

Lungime totală
2.530 - 3.762mm*

*fără cap de tăiere

18v + 18v → 36v

**BL
MOTOR**

XPT



18v + 18v → 36v

Performanța livrată este echivalentă cu a unui motor pe benzină de 30cc.

Greutate cap tăiere
0,7kg

Tijă telescopică
(DUA301)

Sistem de extindere și fixare a tijei fără chei suplimentare pentru ajustarea după preferință a înălțimii de tăiere.

Echilibru excelent

Motorul este amplasat la baza ansamblului. Poziționarea acestuia ajută la echilibrarea mașinii pentru un control mai ușor al mișcărilor și pentru a reduce oboseala.

BL MOTOR

Eficiență crescută

Motorul de înaltă putere livrează o putere similară sau chiar mai mare decât a unui motor pe benzină de 30cc.

Performanță de tăiere

În lemn de cedru pătrat 10x10cm
Apasare dispusă de 30N / 90PX

Timp de tăiere

1,6 sec

Capacitate de tăiere
cu o singură încărcare a acumulatorului

238 buc.

DUA300 Lungime fixă

DUA301 Lungime reglabilă



Capac rezervor de ulei retractabil

Cap de tăiere îngust

Diametrul de numai 87 mm vă permite să ajungeți printre crengi în interiorul coroanei copacului.

Lățime cap tăiere

87mm



Recipient de ulei transparent

Vă permite să vedeți permanent nivelul uleiului de ungere a lanțului.



Cârlig integrat

pentru agățarea și colectarea crengilor tăiate.



Piuliță captivă anti-cădere

Lungime maximă totală
3.762 mm
Lungime minimă totală
2.530 mm

Lungime reglabilă

Lungime totală
2.238 mm

Lungime fixă

Mod de accelerare Boost

permite creșterea temporară a turației pentru a trece de un nod sau o creangă mai groasă.

Testat pe lemn de cedru cu diametru de 20 cm cu o apăsare pe material de 30N / 90PX

Timp de tăiere

6,2 sec

Protecție acumulator

Poate fi folosită și ca mâner suplimentar.



* Aceste modele nu sunt compatibile cu acumulatorul tip rucsac PDC1200.

Accesorii

Lamă / Lanț / Protecție lamă

Tip tăiere: MC : Micro chisel, CC: Chamfer chisel

Lamă



Lanț



Protecție lamă



Roată de transmisie



Lamă				Lanț						Protecție	Roată de transmisie			
Lungime	Motor Mount	Tip	Cod comandă	Număr dinți	Canelură	Pas	Tip OREGON / DOLMAR	Tip tăiere	Cod comandă	Cod comandă	Tip	Cod comandă		
25 cm	A041	Vârf circulant	191G14-3	40	1.1 mm	3/8"	90PX / 291	CC	191H00-0	458501-6	Roată 3/8" LP	226992-7		
30 cm			191G15-1	46					191H01-8	419288-5				
25 cm			191G22-4	40	1.3 mm		91PX / 492		191H08-4	458501-6				
30 cm			191G23-2	46					191H10-7	419288-5				

Ansamblu ham pentru spate

Cod comandă:
191K37-5



Acumulator tip rucsac

Se poate folosi cu acumulatorul tip rucsac PDC1200 împreună cu adaptorul 2x18V.

PDC1200

Acumulator încorporat
36V-40Vmax



Adaptor 2x18V

Cod comandă: 191J51-5



Timpi de încărcare

18V LITHIUM-ION		DC18RD
	BL1815N 1.5Ah	15 min
	BL1820B 2.0Ah	24 min
	BL1830B 3.0Ah	22 min
	BL1840B 4.0Ah	36 min
	BL1850B 5.0Ah	45 min
	BL1860B 6.0Ah	55 min

Fierăstraie emondor cu acumulatori

DUA300 / DUA301 300 mm

	DUA300	DUA301
Turație variabilă	300 mm	300 mm
Lanț	Canelură: 1,1 / 1,3 mm	Canelură: 1,1 / 1,3 mm
	Pas: 3/8"	Pas: 3/8"
Frână de motor	0 - 20,0 m/s	0 - 20,0 m/s
Soft Start	160 mL	160 mL
	Vitează lanț	Tija neextinsă: 2,6 / 2,2 m/s ²
	Volum rezervor ulei lanț	Tija extinsă: 2,8 / 2,3 m/s ²
	Vibrații (Față / Spate)	105 dB(A)
	Nivel putere sonoră	2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm
	Dimensiuni (L x l x H)*	7,8 - 8,4 kg
	Greutate netă	

*fără cap tăiere

Componența setului de livrare:

DUA300Z / DUA301Z: Cheie 13-16 mm