

**Makita**

Fierăstrău circular  
cu acumulatori  
HS009G

**XGT**

**XGT**

**40V** LI-ION  
**max**



Capacitate de tăiere  
cu o singură încărcare  
a acumulatorului

**120** tăieri

Lemn stejar (Grosime: 80 mm / Lățime: 300 mm / Unghi tăiere: 0°)  
Acumulator: BL4050F

**BL**  
MOTOR

**AWS**

(BRAKE)

**XPT**



## Greutate redusă și putere mare

Model anterior

6,7 kg

**5,7 kg**

(cu BL4050F)



**BL**  
**MOTOR**



Frână de motor


**XPT**

eXtreme Protection Technology

Lumină cu led dublu



Unghi de tăiere între 1° stânga și 60° dreapta



Duză rotativă pentru praf

Sub - bază

Baza poate fi rotită și folosită ca riglă de ghidare.



Bază din magneziu turnat  
Compatibilă cu șina de ghidare.

**AWS**

Auto-start Wireless System

Funcția de activare prin wireless permite operarea curată și confortabilă. Prin conectarea unui aspirator compatibil, acesta va porni automat prin acționarea fierăstrăului.



### Accesorii

Disc Efficut




| Dimensiuni (mm)      | Cod comandă |
|----------------------|-------------|
| 235 x 2,2 x 30 x 24T | E-01909     |

Șină de ghidare




| Lungime (m) | Cod comandă |
|-------------|-------------|
| 1           | 199140-0    |
| 1.4         | 194368-5    |
| 1.5         | 199141-8    |
| 1.9         | 194925-9    |
| 3           | 194367-7    |

Set de menhine



Cod comandă:  
tip A: 194385-5  
tip B: 199826-6

Set de reglare a unghiului de tăiere



Cod comandă: 196664-7


Protecție pentru șină de ghidare



Pentru șină de 1,0 m  
Cod comandă:  
E-05670

Pentru șină de 1,4 m, 1,5 m  
Cod comandă:  
E-05664

Set 2 conectori pentru șină de ghidare



Cod comandă:  
198884-9  
198885-7(EU)

### Timpi de încărcare

|                       | DC40RA | DC40RC |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>BL4020</b> 2.0Ah   | 22 min | 30 min |
| <b>BL4025</b> 2.5Ah   | 28 min | 38 min |
| <b>BL4040</b> 4.0Ah   | 45 min | 67 min |
| <b>*BL4050F</b> 5.0Ah | 50 min | 85 min |

\*1 Acumulator recomandat

### Fierăstrău circular cu acumulatori

**HS009G 235 mm**

- Frână de motor
- Viteză constantă reglată electronic
- Soft Start
- Permite atașarea unui sistem de aspirare
- Lumină de lucru LED
- Valiză de transport

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Diametru pânză               | 235 mm                                           |
| Adâncime de tăiere           | 0°: 85 mm                                        |
|                              | 45°: 61 mm                                       |
|                              | 60°: 44 mm                                       |
| Turație de mers în gol (RPM) | 4.000                                            |
| Vibrații                     | Tăiere lemn: 2,5 m/s <sup>2</sup> sau mai puțin  |
|                              | Tăiere metal: 2,5 m/s <sup>2</sup> sau mai puțin |
| Nivel presiune acustică      | 94dB(A)                                          |
| Nivel putere sonoră          | 105 dB(A)                                        |
| Dimensiuni (L x l x H)       | 413 x 196 x 316 mm                               |
| Greutate netă                | 5,1 - 5,7 kg                                     |

Componența setului de livrare

**HS009GT201:** 2 acumulatori BL4050 (40Vmax/5,0Ah), încărcător rapid DC40RA, ghidaj lateral, cheie imbus 6 mm, pânză TCT Efficut 235mm x 30mm x 24T

**HS009GZ:** Ghidaj lateral, cheie imbus 6 mm, pânză TCT Efficut 235mm x 30mm x 24T