



Fierăstrău cu bandă
cu acumulator XGT 40Vmax
PB002G



40V Li-ion
max

Capacitate maximă de tăiere 127 mm



Capacitate de lucru

cu o singură încărcare a acumulatorului BL4040
(țeavă de oțel carbon cu diametru de 114,3 mm
și grosime de 6 mm)

31 tăieri



**BL
MOTOR**

Motor fără perii
de mare putere

**Variator de turație
6 trepte**

Viteza optimă de tăiere
poate fi selectată în funcție
de aplicație.

**Lumină de lucru
LED**

Cârlig pliabil

Permite tăierea țevilor
amplasate lângă perete
sau podea.

Instalare/îndepărtare ușoară a pânzei

Opritor reglabil

XPT
eXtreme Protection
Technology

Accesorii

Pânză fierăstrău

Lungime: 1140 mm



Oțel carbon (3 buc./set)

Bi-Metal (1 buc.)

Grosime material	Tpi	Formă dinți	Material	Cod comandă	Grosime material	Tpi	Formă dinți	Material	Cod comandă
Mai mult de 5 mm	6		Lemn	792567-9	Mai mult de 5.5 mm	10		Plastic și metale neferoase. Oțel moale, oțel turnat și fontă. Oțel dur și oțel inoxidabil.	B-30128
4 mm - 5 mm	14		Plastic și metale neferoase. Oțel moale, oțel turnat și fontă.	792560-3	Mai mult de 5 mm	14			792557-2
Mai puțin de 4 mm	18			792559-8	4 mm - 5 mm	18			194691-8
	24			792558-0	Mai puțin de 4 mm	24			792556-4
									194692-6

Timpi de încărcare

	DC40RA	DC40RC
*1BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Fierăstrău cu bandă cu acumulator

PB002G

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Viteză constantă reglată electronic
- Soft Start
- Lumină de lucru

Capacitate de tăiere	Piese rotunde: 127 mm Piese rectangulare: 127 x 127 mm
Viteză bandă	0 - 3,2 m/min
Dimensiuni bandă	Lungime: 1.140 mm Lățime: 13 mm Grosime: 0,5 mm
Vibrații	Tăiere metal: 2,5 m/s ²
Nivel putere sonoră	78 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4020 / BL4025 / BL4040: 510 x 218 x 314 mm cu BL4050F: 510 x 218 x 329 mm cu BL4080F: 510 x 218 x 346 mm
Greutate netă	6,6 - 7,8 kg

Componența setului de livrare:

PB002GZ: Cheie imbus 4 mm, pânză materiale plastice și neferoase.