



Polizoare unghiulare X-LOCK
cu acumulatori XGT 40Vmax
GA041G / GA044G



XGT
40V Li-ion
max

Doar un singur clic

X-LOCK

Sistem rapid și ușor de schimbare a discului



Comutator glisant, frână electrică, funcție AWS
și variator de turație în 5 trepte.

GA041G 125mm



Comutator tip padelă, frână electrică, funcție AWS
și variator de turație în 5 trepte.

GA044G 125mm



BL **AWS** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**

BL **AWS** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**

**BL
MOTOR**

Motor fără perii
de carbon pentru
eficiență ridicată.

XLOCK

Sistem rapid și ușor de schimbare a discului



Doar un singur clic pentru atașarea discurilor
Detașare ușoară prin tragerea clapetei.

AFT Active Feedback
sensing Technology

Reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.



AWS Auto-start Wireless
System

Permite conectarea prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
Aspiratorul pornește automat când este pornit polizorul.



Apărătoare Toolless

Sistemul Toolless permite reglarea ușoară
și rapidă a unghiului de lucru cât și
atașarea/detașarea apărătorii.



Fără strângere excesivă

Accesorii X-LOCK sunt fixate ferm
și nu permit montarea incorectă.




**Fără timpi morți la atașarea și detașarea
accesoriilor**

Îmbunătățiți eficiența muncii și mediul de lucru.



Nu necesită unelte

Mecanismul X-LOCK asigură
montarea discului în mod
corespunzător fără a
necesita o altă unealtă.



**Nu zgărie piesa de
prelucrat**



**Viteză constantă reglată
electronic**

Asigură o polizare stabilă și
eficientă.

(BRAKE)

Frână electrică

Maximizează productivitatea și crește
siguranța pentru utilizator.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Extreme Protection
Technology**

Rezistență îmbunătățită
împotriva prafului și
umezelii.



**Variator de turație în 5 trepte
(3.000 - 8.500 RPM)**

Selectați treapta de turație în funcție de aplicație.



	Turație în gol (RPM)	Debitare / Șlefuire grosieră	Șlefuire / Finisare	Îndepărtare rugină/vopsea	Șlefuire oțel inoxidabil
1	3.000				✓
2	4.500			✓	✓
3	6.000		✓	✓	✓
4	7.500		✓		
5	8.500	✓			



Accesorii

Apărătoare cu colectare
pentru discuri diamantate.
Cod comandă: 191G05-4



Apărătoare
pentru discuri de debitare.
Cod comandă: 162708-5



Apărătoare
pentru discuri de tăiere.
Cod comandă: 199710-5



Mâner anti-vibrații
Cod comandă: 194514-0



Discuri X-LOCK 125 mm

Disc pentru șlefuit metal
Cod comandă: E-00393



Disc pentru șlefuit inox
Cod comandă: E-00402



Disc pentru debitat inox
Cod comandă: E-00418



Disc diamantat pentru beton
Cod comandă: E-02076



Timpi de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Polizoare unghiulare X-LOCK cu acumulatori GA041G / GA044G

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Viteză constantă reglată electronic
- Soft Start
- Permite atașarea unui sistem de aspirare

	GA041G	GA044G
Diametru disc	125 mm	125 mm
Comutator	Glisant	Tip padelă
Turație de mers în gol (RPM)	3.000 - 8.500	3.000 - 8.500
Vibrații	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Nivel presiune acustică	80 dB(A)	81 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4025: 421 x 140 x 151 mm cu BL4050F: 459 x 140 x 180 mm	421 x 140 x 151 mm 459 x 140 x 180 mm
Greutate netă	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,4 kg

Componența setului de livrare:

GA041GZ/GA044GZ: Apărătoare (199710-5), mâner lateral (158237-4), disc șlefuit inox X-LOCK 125 mm (E-00402).