



Mixer cu acumulatori UT001G / UT002G 240 mm



40V^{Li-ion} max



UT001G

Tip prindere: prin înfiletare
disc și lamă de amestecare inclusă



UT002G

Mandrină de ø13mm



Diametru maxim al
discului

ø240 mm





photo: UT001G

BL
MOTOR
Eficiență sporită



photo: UT001G

Viteza de mixare poate fi selectată în funcție de materialul care urmează să fie amestecat



Viteză maximă
0 - 920
min⁻¹

pentru mixarea rapidă a materialelor vâscoase, precum mortarul sau vopseaua.

Posibilitatea reglării vitezei în funcție de material



Reductor planetar în 2 trepte

+



Controlul vitezei variabile prin manetă

Viteză minimă
0 - 500
min⁻¹

pentru mixarea materialelor vâscoase, precum cimentul.



XPT eXtreme Protection Technology



Maneta minimizează șansa ca întrerupătorul sau butonul de blocare să fie blocat de un material aderenț și întărit.

Buton de blocare

Întrerupător

Trăgaci pentru controlul variabil al vitezei

În timpul amestecării, viteza lamei poate fi reglată prin acționarea trăgaciului pentru a reduce șansele ca materialul să sară în afara găleții.



Capacul acumulatorului are rolul de a-l proteja în timpul lucrului.

Capac

Acumulatori compatibili
BL4080F, BL4050F
BL4040, BL4025
BL4020

2 mânere ergonomice în formă de D cu un cauciuc moale

Permite utilizatorului o prindere sigură și precisă



Soft start

Viteza redusă a discului la începutul mixării oferă:
• forță redusă de reacție a utilizatorului
• reduce la minim riscul stropirii cu material.

Diametrul maxim al discului



image:
UT001G cu disc de mixare

ø240 mm

Mecanismul lamei de amestecare

UT001G:
Tip prindere: prin înfiletare
M12/ M14

UT002G:
Mandrină
Capacitatea mandrinei
2 - 13 mm



Putere
Rezistență
Comunicare
Digitală



Accesorii

Lamă	Oțel inoxidabil (M12, L: 584mm, D: 12mm)									
Cod comandă	168439-5			A-43773						
Diametru disc mixare	130	150	165	135	175	175	183	190	201	220
Forma										
Cod comandă	A-43670	A-43686	A-43692	A-43723	A-43701	312D12-8	A-43739	A-33065	A-33071	A-43717
Dimensiunea șurubului	M8 x 18	M8 x 25	M8 x 18	W5/16 x 16	W5/16 x 16	M8 x 16	W5/16 x 16	W5/16 x 16	W5/16 x 16	M8 x 16
Cod comandă	265220-5	251686-5	265220-5	265475-2	265475-2	265440-1	265475-2	265475-2	265475-2	265440-1

Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

Mixer

UT001G / UT002G 240 mm

	UT001G	UT002G
Turație variabilă	240 mm	240 mm
Reductor planetar în 2 trepte	-	2 - 13 mm
Viteză constantă reglată electronic	High / Low: 0 - 920 / 0 - 500	High / Low: 0 - 920 / 0 - 500
Soft Start	81 dB(A)	81 dB(A)
	92 dB(A)	92 dB(A)
	2.5 m/s ²	2.5 m/s ²
	*414 x 458 x 235 mm	404 x 458 x 235 mm
	(L x l x H)	
	Greutate netă	5.7 - 7.0 kg
		5.8 - 7.2 kg
	cu disc de mixare și Shaft	

Conținut set de livrare:

UT001G: disc de mixare, lamă de amestecare, chei, acumulator, încărcător

UT002G: cheie pentru mandrină, cheie Hex, disc de mixare, lamă de amestecare, chei, acumulator, încărcător